

Využití všech výhod našich technologií nám umožnilo přejít od vlepané dveřní perforace k integrované. Použitím speciálního nástroje se prostupnost vzduchu zvýšila na 75%, vyšší prostupnost je k dispozici na vyžádání. Současně jsme změnil konstrukci rámu perforovaných dveří, které jsou nyní mnohem pevnější.

NOVÁ

PŮVODNÍ



Tato nová perforace je samozřejmě použitelná i na dvoukřídlé dveře a pro bočnice v rozvaděčích s extrémně vysokou potřebou ventilace. Výroba perforovaného dílu z jednoho kusu materiálu vyloučila operaci lepení, což se příznivě odrazilo na ceně.

Konfigurator

Zvolte požadovaný typ rozvaděče a poté jednotlivé parametry.

Po vygenerování kódu můžete odeslat poptávku na naše obchodní oddělení.

Typ	RMA - Stujanový rozvaděč Delta/S
Barva	RAL 7035 - světle šedá
Šířka	800 mm
Hloubka	800 mm
Výška rozvaděče	Výška 42U
Dveře přední	Dveře sítu prost. 75% levé
Zámek předních dveří	Zámek pro jednokřídlé dveře cylindrický Triton
Boční kryt pravý	Boční kryt plech
Boční kryt levý	Boční kryt plech
Dveře zadní	Zadní kryt síto prost. 75%
Zámek zadních dveří	Zámek zadního krytu

Objednací kód: **RMA 42 L88 CFX AL OZA**

Std. hodnoty Změna produktu Poptávka

Konfigurátor

Při sestavení rozvaděče přesně podle Vašich potřeb je Vám k dispozici KONFIGURÁTOR <http://www.triton.cz/cs/konfigurator>

